



humimeter **FS1** medidor de humedad para cereales

medidor para el grano total con prueba pequeña y medida de temperatura en el campo para agricultura



Sus ventajas

- muy rápido y exacto por medición de grano total
- función para todo los categorías de cereales
- reduce sus costes para el secado
- preserva de la aparición de moho y las consecuencias

FS1 pequeña y robusto

- calibracion automática
- manejo muy fácil
- LC-anuncia alumbrado y vaste
- lenguas de menú: deutsch, english, italiano, français, castellano

www.humimeter.com



www.humimeter.com

los datos técnicos:

humimeter FS1 medidor de humedad para cereales

maíz, centeno, triticale, trigo, cebada, avena, colza, guisante, habas de soja, haba, girasol,

Solamente una **medición exacta de humedad** en cereales y frutas especiales hace posible una liquidación adecuada para el fabricante, comerciante y el consumidor final. Así la comprobación de calidad de cereales y frutas especiales tiene una gran importancia. Problemas de colocaciones son evitados y agua no es comprada por el precio de producto demasiado alto.

Por el **humimeter FS1 medidor de humedad para cereales** el proceso es realizable instantáneo y sin esfuerzo. Enchufe el medidor, ponga las cereales en el útil y lea el grado de humedad en el display

Para evitar faltas extremas caras a base de humedad equivocada, la humedad de materiales en el proceso de fabricación y elaboración tiene que ser controlado, para tomar medidas oportunamente.

Messtechnik Schaller GmbH obtiene por experiencia durante décadas y entre desarrollo constante una **calidad distinguida** en desarrollo y fabricación de **medidores de humedad del aire y de materiales** para la **utilización profesional**. **Campos de aplicación fundamentales son: clima, ambiente, alimento, bioenergía, edificios, papel, cartón y materiales de categorías diferentes.**

Más de **40.000** medidores de humedad adaptados a las especificaciones de cliente fueron fabricado y fueron distribuido **mundial** a la **industria** y a **universidades**.

Número de artículo: 11752

- resolución 0,1%, rango de medición 5 - 30% máximo,
- LC-anuncia alumbrado y vaste
- medición de la temperatura de prueba
- temperatura ajustable a °C o °F
- compensación de temperatura automática
- resultado de la medición instantáneo sin preparación de prueba
- función Hold,
- carcasa robusta pilas
- pilas
- Option: con balanza digital, baúl, jarra medidora



Conocimientos técnicos por investigación & desarrollo durante décadas!

device	resolution	calibration accuracy	measuring range	customer calibration	sample quantity	scale	temperature display	memory	PC-software + online function
FS1.1	0.1%	1.1%	5 - 25%		60g	✓	✓		
FS1	0.1%	0.8%	5 - 30%		60g	✓	✓		
FS2	0.1%	0.4%	5 - 40%		300g	✓	✓	✓	
FS3	0.1%	0.4%	0 - 40%		300g	✓	✓	✓	optional
FS4	0.1%	0.4%	0 - 50%	✓	300g	✓	✓	✓	✓

Una colección abundante de otras dispositivos y sensores externos se encuentra a www.humimeter.com

